

Ecotermix 600



Экотермикс 600 - это напыляемый теплоизоляционный материал имеющий открыто-пористую структуру, высокие теплоизоляционные свойства при небольшой плотности 9-12 кг/м³, в основе которого лежат растительные масла сои, вспененный на водной основе. Напыляемый пенополиуретан Экотермикс не содержит вредных веществ, озоноразрушающей химии, фреона, формальдегида. Экотермикс считается “зеленым” строительным материалом. При всем этом имеет хорошие потребительские свойства (цена/качество).

Область применения:

для внутреннего и внешнего бесшовного утепления и звукоизоляции объектов строительства: жилых, общественных, производственных, торгово-складских зданиях в частности кровель, стен, перегородок, полов, перекрытий... Широко используется при каркасном домостроении, для холодильных камер, контейнеров, емкостей, на транспорте. Материал имеет хорошую паропроницаемость (98%). При распылении увеличивается в 120 раз, образуя монолитную структуру утепления, при этом полностью исключает щели и пустоты, которые являются источником тепловых потерь.

Обладает низким коэффициентом теплопроводности – 0,03 Вт/м*К (на пример: 10 см. Экотермикса заменять 17 см. минеральной ваты), что значительно сократит ваши расходы:

1. на стоимости утепления
2. снижение затрат на отопление/охлаждение помещений в дальнейшем.