

ЛЕГКАЯ ПЕНА 0810 (плотность 8-10)

ООО PBM GROUP предлагает вашему вниманию новый продукт на рынке пенополиуретанов (производства ЕС)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предназначается для изготовления тепловой и акустической изоляции методом напыления с помощью специальных устройств высокого давления.

Может применяться в качестве изоляции

- чердачных помещений
- межстенных пространств
- потолков
- полов

С учетом открытой ячеистой структуры система должна наноситься таким образом, чтобы полученная изоляция во время эксплуатации не подвергалась воздействию длительных механических нагрузок, а также увлажнению, конденсированию водяного пара и воздействию атмосферных факторов.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Двухкомпонентная сырьевая система для изготовления полужесткого открытоячеистого эко пенополиуретана низкой плотности методом напыления. Система не содержит соединений типа CFC, HCFC или HFC





ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

СВОЙСТВА ПЕНЫ ПРИ СВОБОДНОМ ВСПЕНИВАНИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТЫЛЕННОЙ ПЕНЫ

Видео: [https://www.youtube.com/watch?v=10244N41050&list=PL87C-89297](#)